

2024年1月10日 作成

安全データシート

製品の名称：コンパウンド（ジョイントコンパウンドAL-12）

販売元

会社名

住所

電話番号

三和テッキ株式会社 宇都宮事業所

〒329-1192 栃木県宇都宮市中岡本町 2703

028-673-4111（代表）

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称	ジョイントコンパウンドAL-12 主用途として電線用ジョイントコンパウンド
会社名	株式会社ニッペコ
住所	〒299-0247 千葉県袖ヶ浦市椎の森 385-14
担当部門	品質保証部
電話番号	0438-60-2180
FAX番号	0438-60-2190
整理番号	M-3611

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	: 可燃性固体 : 自然発火性固体 : 自己発熱性化学品 : 金属腐食性物質	区分に該当しない。 区分に該当しない。 区分に該当しない。 区分に該当しない。
健康に対する有害性	: 急性毒性 (経口) : 急性毒性 (経皮) : 急性毒性 (吸入: ミスト) : 皮膚腐食性/刺激性 : 眼に対する重篤な損傷 /眼刺激性 : 呼吸器感作性 : 皮膚感作性 : 生殖細胞変異原性 : 発がん性 : 生殖毒性 : 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 誤えん有害性	分類できない。 分類できない。 分類できない。 分類できない。 区分2B 分類できない。 分類できない。 分類できない。 区分1A 分類できない。 分類できない。 分類できない。
環境有害性	: 水生環境有害性 短期 (急性) : 水生環境有害性 長期 (慢性)	区分2 区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

ラベル要素

絵表示



注意喚起語	: 危険
危険有害性情報	: 眼刺激 : 発がんのおそれ : 水生生物に毒性 : 長期継続的影響によって水生生物に毒性



注意書き

【安全対策】

- : 使用前に安全データシートを入手すること
- : 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
- : 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること
- : 取扱い後は眼/手をよく洗うこと
- : 環境への放出を避けること

【応急措置】

- : ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること
- : 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと
その後も洗浄を続けること
- : 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること
- : 漏出物を回収すること

【保管】

- : 施錠して保管すること

【廃棄】

- : 内容物/容器を国際, 国, 都道府県, または市町村の規則に従って廃棄すること
- : 15. 参照
- : 可燃性があるので, 火気に注意する。
- : 現在のところ有用な情報なし

国・地域情報

他の危険有害性

重要な徴候

想定される非常事態の概要

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分

: 混合物

化学名又は一般名

: ジョイントコンパウンド

別名

: Joint Compound

成分及び含有量

- : 増摩剤 (炭化ケイ素, 亜鉛粉末) 55~65 質量%
- : 潤滑油基油 (精製鉱油) 30~40 質量%
- : 増ちょう剤 (有機ベントナイト) 1~10 質量%
- : 潤滑油添加剤 2 質量%以下

化学式又は構造式

: 特定できない。

官報公示整理番号 (化審法, 安衛法)

: 企業秘密なので記載できない。

CAS No.

: 企業秘密なので記載できない。

危険有害成分

化学物質排出把握管理促進法

- : 第1種指定化学物質
管理番号 667 炭化ケイ素 50 質量%

労働安全衛生法

- : 第57条 表示対象物質
政令番号 第165の2号 結晶質シリカ 0~0.5 質量%
- : 政令番号 第168号 鉱油 30~40 質量%
- : 政令番号 第336号 炭化ケイ素 45~55 質量%
- : 第57条の2 通知対象物質
政令番号 第165の2号 結晶質シリカ 0~0.5 質量%
- : 政令番号 第168号 鉱油 30~40 質量%
- : 政令番号 第277号 ジフェニルアミン 0.1~0.5 質量%
- : 政令番号 第165の2号 結晶質シリカ 0~0.5 質量%
- : 政令番号 第336号 炭化ケイ素 45~55 質量%

毒物劇物取締法

: 該当しない。



4. 応急措置

吸入した場合	: 新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、必要なら医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合	: 水と石鹸で付着した部分を洗う。
目に入った場合	: 清浄な水で十分に目を洗浄した後、医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	: 無理に吐かせないで、直ちに医師の手当てを受ける。口の中が汚染されている場合は、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状	: 現在のところ有用な情報なし
応急措置をする者の保護	: 現在のところ有用な情報なし
医師に対する特別注意事項	: 現在のところ有用な情報なし

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。 : 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 : 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤 火災時の特有の危険有害性 特有の消火方法	: 棒状の水を用いてはならない。火災を拡大し危険な場合がある。 : 現在のところ有用な情報なし : 火元への燃焼源を断つ。 : 周囲の設備等に散水して冷却する。 : 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	: 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法・機材	: 作業の際には、必ず保護具を着用する。 : 河川、下水道等に排出されないように注意する。 : 周辺の着火源を取り除く。 : 少量の場合は、ヘラ、スコップ等で除いたり、土砂、ウエス等に吸着させ回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。 : 大量の場合は、漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。漏洩したグリースは土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、出来るだけ空容器に回収する。
二次災害の防止策	: 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。 : 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	: 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと : 静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性の物を用いる。 : 機械設備などを修理又は加工する場合は、安全な場所において完全に除去してから行う。 : 皮膚に触れるか、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。 : ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。 : 容器は必ず密閉する。
--------------	---



注意事項	: 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。そのため換気および火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	: 常温で取り扱うものとし、その際、水分、きょう雑物の混入に注意する。 : ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
保管	
適切な保管条件	: 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。 : 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	: 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	: 空容器に圧力をかけない。 : 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	: ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 : 取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。
管理濃度	: 設定されていない。(作業環境評価基準(厚生労働省告示第 43号、平成 24 年 4 月 1 日))
許容濃度	: 日本産業衛生学会(2020 年度版) 鉱油ミスト 3 mg/m ³ ACGIH (2013 年度版) 時間加重平均 (TWA) 値 鉱油ミスト 5 mg/m ³
保護具	
呼吸器用の保護具	: 通常不要であるが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	: 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する。
目の保護具	: 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具	: 長期間にわたり取扱う場合または濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	: 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観	
物理状態	: 半固体
色	: 暗灰色
臭い	: 微臭
融点/凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: データなし
可燃性	: データなし
爆発下限及び爆発上限界/可燃限界	: 上限: 7 容量% 下限: 1 容量% (基油の推定値)
引火点	: 200°C以上 (SETA)
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: データなし



動粘性率	: データなし
溶解度	: 水に不溶
n-オクタノール/水分配係数	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: 約 1.6 (25°C)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし
その他のデータ	
滴点	: 200°C以上

10. 安定性及び反応性

安定性	: 室温では安定
危険有害反応危険性	: 水との反応性はない。
避けるべき条件	: 加熱、高温、混触危険物質との接触
混触危険物質	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
危険有害な分解生成物	: 現在のところ有用な情報なし
その他	: 現在のところ有用な情報なし

11. 有害性情報

急性毒性	: 経口 ラット LD50 5000mg/kg 以上(基油) 経皮 ラット LD50 5000mg/kg 以上(基油) 吸入(蒸気): データなし 吸入(ミスト): LC50 5mg/kg 以上(基油)
皮膚腐食性/刺激性	: 現在のところ有用な情報なし
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	: 成分のデータ及び濃度より区分2Bとした。眼刺激
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 呼吸器感作性: データなし 皮膚感作性: 区分1の皮膚感作性物質(ジフェニルアミン 0.1~0.5質量%)を含有するが、濃度限界未満である。
生殖細胞変異原性	: 現在のところ有用な情報なし
発がん性	
基油	: OSHAによる評価: IARCグループ3に分類(ヒトに対しての発がん性について分類できない。) : EUによる評価: 発がん性であるとの表示は必要ない。 区分外
増摩剤	: 炭化ケイ素 区分1B
増ちょう剤	: 結晶質シリカの情報より区分1Aとした。発がんのおそれ
添加剤	: 現在のところ有用な情報なし
生殖毒性	: 区分2の生殖毒性物質(ジフェニルアミン 0.1~0.5質量%)を含有するが、濃度限界未満である。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 現在のところ有用な情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 現在のところ有用な情報なし
誤えん有害性	: 鉱油を10%以上含有するが、危険有害性区分の判定基準である動粘性率が20.5mm ² /s(40°C)以下の混合物に該当しない。

12. 環境影響情報

生態毒性	
魚毒性	: 水生環境有害性 短期(急性): 亜鉛のデータ及び濃度より区分2とした。水生生物に毒性



水生環境有害性 長期 (慢性)	: 亜鉛のデータ及び濃度より区分2とした。長期継続的影響により水生生物に毒性
その他	: 現在のところ有用な情報なし
残留性・分解性	: 現在のところ有用な情報なし
生体蓄積性	: 現在のところ有用な情報なし
土壤中の移動性	: 現在のところ有用な情報なし
オゾン層への有害性	: 現在のところ有用な情報なし
他の有害影響	: 現在のところ有用な情報なし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 : 投棄禁止 : 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 : 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	: 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類	: クラス9 有害性物質
国連番号	: 3077 (環境有害物質)
品名 (国連輸送品名)	: Environmentally hazardous substance, solid, n. o. s.
容器等級	: III
海洋汚染物質	: 該当する。
国内規制	
陸上	: 消防法 危険物には該当しない。
海上	: 船舶安全法 危険物に該当しない。
航空	: 航空法 危険物に該当しない。
輸送の特定の安全対策及び条件	: 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。 : 重量物は上積みしない。

1 5. 適用法令

労働安全衛生法	: 表示対象物質 法第 57 条、施行令第 18 条 : 通知対象物質 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 : リスクアセスメントを実施すべき危険有害物 法第 57 条の 3 がん原性 結晶質シリカ、炭化ケイ素
化学物質排出把握管理促進法	: 第 1 種指定化学物質
化審法	: 既存化学物質名簿への収載
消防法	: 危険物には該当しない。
毒物及び劇物取締法	: 該当しない。
水質汚濁防止法	: 油分排出規制 (5mg/L 許容濃度)



	ノルマルヘキサン抽出分として検出される。
	排水基準亜鉛含有量 (2mg/L 許容濃度)
海洋汚染防止法	: 油分排出規制 (原則禁止)
下水道法	: 鉱油類排出規制 (5mg/L)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 産業廃棄物規則 (拡散、流出の禁止)

16. その他の情報

参考資料

1. 許容濃度の勧告 (2020) 日本産業衛生学会
2. Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices, ACGIH(2013)
3. 米国産業衛生専門家会議 : ACGIH Documentation
4. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans
5. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite) 「GHS 関連情報」
6. 安全衛生情報センター 「GHS 対応モデルラベル・モデルSDS 情報」
7. 日本規格協会 JIS Z 7252:2019 「GHS に基づく化学品の分類方法」
JIS Z 7253:2019 「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取扱う事業者提供されるものです。

取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。
